

お問い合わせ

トローリーのお問い合わせは、下記の表に必要事項をご記入の上、次頁の各お問い合わせ先へお願いします。

お問い合わせ記入用紙

絶縁トローリー	型式・数量	掲載ページ
トローリーの品名	<input type="checkbox"/> スミトローリー【N型 耐食型 ND型 HG型】 <input type="checkbox"/> スミロングC	9
電流容量	【 】A	9
仕様	<input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> 耐熱 <input type="checkbox"/> 耐食	9
設置場所	<input type="checkbox"/> 屋内 <input type="checkbox"/> 屋外	
設置環境	<input type="checkbox"/> 一般地区 <input type="checkbox"/> 粉塵、高温、多湿 <input type="checkbox"/> 塩害地区、酸洗い地区	
トローリー長さ	直線【 】m/相 × 【 】相数 = 【 】m	
	曲線【 】m/相 × 【 】相数 = 【 】m	
相数	<input type="checkbox"/> 2相 <input type="checkbox"/> 3相 <input type="checkbox"/> 4相 <input type="checkbox"/> その他【 】相	
取付方向※	<input type="checkbox"/> 下向き <input type="checkbox"/> 横向き ※絶縁トローリーは上向き不可	30.37
ハンガー種類	<input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> モールド碍子付 <input type="checkbox"/> 磁器碍子付	18.25
引留金具	スミロングC対応 <input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> 碍子付	25
給電箇所数	【 】箇所/相 × 【 】相数 = 【 】箇所	
コレクター	シングル <input type="checkbox"/> 60A、 <input type="checkbox"/> 120A、 <input type="checkbox"/> 200A <input type="checkbox"/> 無し その他【 】	21.26
	タンデム <input type="checkbox"/> 60A × 2、 <input type="checkbox"/> 120A × 2、 <input type="checkbox"/> 200A × 2	21.26
その他	<input type="checkbox"/> 新規布設 <input type="checkbox"/> 増設・延長 <input type="checkbox"/> 補修	

※トローリー線しゅう動面の向き

剛体トローリー	型式・数量	掲載ページ
製品名	<input type="checkbox"/> SAL型 <input type="checkbox"/> SKLW型 <input type="checkbox"/> SML型 その他【 】	46
トローリー線サイズ(mm ²)	<input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 170 <input type="checkbox"/> 200 <input type="checkbox"/> 170 × 2 <input type="checkbox"/> 200 × 2	46
仕様	<input type="checkbox"/> 標準(鉄架台電気めっき) <input type="checkbox"/> 耐食(鉄架台溶融亜鉛めっき)	
トローリー長さ	直線【 】m/相 × 【 】相数 = 【 】m	
	曲線【 】m/相 × 【 】相数 = 【 】m	
相数	<input type="checkbox"/> 2相 <input type="checkbox"/> 3相 <input type="checkbox"/> 4相 <input type="checkbox"/> その他【 】相	
取付方向※	<input type="checkbox"/> 下向き <input type="checkbox"/> 横向き <input type="checkbox"/> 上向き	55
電圧	<input type="checkbox"/> 600V以下 <input type="checkbox"/> 3.3kV <input type="checkbox"/> 6.6kV	51
碍子の種類	<input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> 耐塩型	51
碍子の選択	<input type="checkbox"/> 上向き、横向き <input type="checkbox"/> 下向き	51
給電端子	<input type="checkbox"/> 標準下向き <input type="checkbox"/> 標準横向き <input type="checkbox"/> 特殊	50
パンタグラフ選択	図面番号() <input type="checkbox"/> 無し	52.53
	【 】台/相 × 【 】相数 = 【 】台	
パンタグラフ方向	<input type="checkbox"/> 上向き <input type="checkbox"/> 横向き <input type="checkbox"/> 下向き	52.53
その他	<input type="checkbox"/> 新規布設 <input type="checkbox"/> 増設・延長 <input type="checkbox"/> 補修	

※トローリー線しゅう動面の向き

※お問い合わせの際は に マークをご記入ください。

また【 】には必要数量をご記入ください。

【ご連絡先】

会社・団体名		
会社・団体の種別		<input type="checkbox"/> 民間企業 <input type="checkbox"/> 公共団体 <input type="checkbox"/> 研究機関 <input type="checkbox"/> 大学・大学院 <input type="checkbox"/> その他
部署・学部名		
お名前		
フリガナ		
ご住所	郵便番号	〒
	都道府県名	
	市区町村・番地等	
	アパート・マンション・ビル名	
電話番号		
FAX番号		
メールアドレス		

【お問い合わせ先】

東京本社産業システム営業部	東京都港区元赤坂1-3-13	〒107-8468	TEL (03) 6406-2604	FAX (03) 6406-4017
中部支社産業システム営業部	名古屋市西区牛島町6-1	〒451-6035	TEL (052) 589-3869	FAX (052) 589-3844
大阪本社産業システム営業部	大阪市中央区北浜4-5-33	〒541-0041	TEL (06) 6220-4240	FAX (06) 6222-3940
九州支店	福岡市博多区博多駅前3-2-8	〒812-0011	TEL (092) 441-1791	FAX (092) 473-7084
北陸支店 (代理店 三沢興産株式会社)	能美市粟生町西103-2	〒923-1101	TEL (0761) 57-3405	FAX (0761) 57-3450
四国支店	高松市サンポート2-1	〒760-0019	TEL (087) 822-7272	FAX (087) 823-2739
導電製品事業部	大阪市此花区島屋1-1-3	〒554-0024	TEL (06) 6466-6500	FAX (06) 6466-5723
給電線工場	大阪市平野区加美北4-8-4	〒547-0001	TEL (06) 6793-0700	FAX (06) 6793-0704